



MV80

CUPTOR UNIVERSAL PENTRU AFUMARE, FIERBERE SI COACERE



CARACTERISTICI:

- panou de comanda cu memorie
- generator de fum natural
- afumare cu fum ecologic -optional
- generator de aburi
- sistem de spalare automata
- sistem de racire cu apa
- senzor interior de temperatura
- senzor de temperatura produs
- reglarea temperaturii in interior
- 3 viteze de circulatie
- control electric al clapetelor: teava de evacuare, de aer si de fum
- scurgere cu solenoid
- geam rezistent la temperatura
- carucior
- 30 buc. de bete de afumare din aluminiu
- gratare pentru afumare -optional

PROCESE:

- incalzire
- uscare
- afumare la temperaturi de la 30 pana la 180°C
- afumare cu aburi
- afumare cu fum lichid -optional
- fierbere cu aburi
- coacere pana la temperatura 180°C
- coacere cu fum
- coacere cu aburi
- grill
- pasteurizare
- racire cu apa
- aerisire
- spalare automata

UTILIZATORI:

- hipermarketuri
- restaurante
- firme de catering
- unitati mici de prelucrare a carnilor, pestelui, cascavalului si a fructelor



Tip		MV80
Capacitate	kg	80
Dimensiuni carucior de afumare lat. x adan. x inal.	mm	700 x 700 x 1450
Dimensiuni exterioare lat. x adan. x inal.	mm	1200 x 100 x 2250
Nivele	buc	5
Circulatia aerului, fumului si aburilor		verticala
Incalzirea		electrica
Alimentarea	V/Hz	400/50 3 faze
Puterea totala instalata	kW	20
Putere rezistente	kW	18
Temperatura maxima	°C	+180
Temperatura minima	°C	+30
Presiune apa	bar	3-4
Diametru teava evacuare	mm	150

GROS Jerzy Grobark 43-200 Pszczyna ul. Gajowa16 POLONIA

Reprezentant Romania: JOLANTA ZAHARIA

www.celuleafumare.ro

mob.: 0728178177 eMail: contact@celuleafumare.ro