



MV90, MV150

CUPTOARE UNIVERSALE PENTRU AFUMARE, FIERBERE SI COACERE



CARACTERISTICI:

- panou de comanda cu memorie
- generator de fum natural
- afumare cu fum ecologic -optional
- generator de aburi
- sistem de spalare automata
- 3 viteze de circulatie
- senzor interior de temperatura
- senzor de temperatura produs
- display digital de temperatura
- reglarea temperaturii in interior
- control electric al clapetelor: teava de evacuare, de aer si de fum
- carucior
- buc. de bete de afumare din aluminiu
- gratare pentru afumare -optional
- constructie – otel inoxidabil lucios

UTILIZATORI:

- magazine si supermarketuri
- unitati mici si medii a prelucrarii carnii, pestelui, cascavalului si a fructelor
- firme de catering
- laboratoare

PROCESE:

- incalzire
- uscare
- afumare la temperaturi de la 30 pana la 180°C
- afumare cu aburi
- fierbere cu aburi
- coacere
- coacere cu fum
- coacere cu aburi
- grill
- pasteurizare
- aerisire
- spalare automata

Tip		MV90	MV150
Capacitate	kg	90	150
Cantitate carucioare	buc	1	1
Dimensiuni carucior de afumare lat. x adan. x inal.	mm	0,8 x 0,8 x 1,45	0,9 x 0,9 x 1,75
Dimensiuni exterioare lat. x adan. x inal.	mm	1450 x 1100 x 2300	1550 x 1200 x 2600
Nivele	buc	5	6
Circulatia aerului, fumului si aburilor		verticala	
Incalzirea		electrica	
Alimentarea	V/Hz	400/50 3 faze	
Puterea totala instalata	kW	28	34
Putere rezistente	kW	24	30
Temperatura maxima	°C	+180	180
Temperatura minima	°C	+30	+30
Presiune apa	bar	3-4	3-4
Diametru teava evacuare	mm	180	180